

# Cuna de calor radiante

Exspecta



\*La imagen es únicamente de carácter ilustrativo.



atmos  
are **exspecta**  
CUNA DE CALOR RADIANTE



[www.electromedicatinajero.com.mx](http://www.electromedicatinajero.com.mx)  
[contacto@electromedicatinajero.com.mx](mailto:contacto@electromedicatinajero.com.mx)

Calle Domingo Sarmiento #2822 Int. 4 Col. Prados  
Providencia Guadalajara, Jal. Tel: (33) 24 71 44 73

## Características:



### Accesorios:

- Puerto de comunicación RS232.
- Cajón accesorios. Cajón ropero.
- Báscula integrada con resolución de 5g. en rango de 0 a 10 kg.
- Canastilla principal y auxiliar para tanque tipo E.
- Soporte porta infusiones de 2 ganchos (x2). Repisa lateral.

### Pantalla LCD de 5.6" con despliegue de:

- **Modo manual:** potencia de calefactor con valores numéricos.
- **Modo bebé:** Temperatura de control y monitorización del infante.
- **Fototerapia:** Tiempo programado y transcurrido de fototerapia. Horas de vida de las lámparas.
- **Cronómetro de Apgar:** Indicador visual y luminoso a 1,5 y 10 minutos.
- **Control de oxígeno:** Concentrador de oxígeno de control y monitorizado.
- **Temperatura periférica del bebé:** Despliegue de alarmas diversas para cada uno de los modos.
- Gráficas de tendencias de temperatura central y periférica del bebé, potencia de calefactor y concentración de oxígeno.
- Reflector y calefactor cerámico.

### Bacinete con:

- Graduación en barandales y coordenadas de ubicación.
- Portacartuchos de rayos X con coordenadas de ubicación coincidentes las marcas en los barandales.
- Sistema de detección con indicador de barandal abatido.
- Inclinación eléctrica continua del bacinete de  $\pm 13^\circ$  con indicador luminoso de posición en  $0^\circ$ .
- Luz de examinación de alta eficiencia con tecnología de LEDs con duración mayor a 100,000 hrs.
- Columna: altura fija con gabinete guardarropa o altura variable con posiciones programables.
- Repisa central para instrumental.