











## Características:



## Pantalla LCD de 5.6" con despliegue de:

- O Potencia de calefactor con valores numéricos.
- O Barra de 20 segmentos de potencia de calefactor.
- Modo aire: Temperatura programada y medida del aire.
- Modo bebé: Temperatura programada y medida del infante. Temperatura periférica del infante.
- Fototerapia: Tiempo transcurrido y programado de fototerapia. Horas vida de lámparas.
- Control del oxígeno: Porcentaje de concentración de oxígeno programado y medido.
- %Humedad: Porcentaje de humedad relativa programada y medida. Amplio conjunto de alarmas audibles y visibles de los diferentes parámetros.
- Gráficas de tendencias de temperatura del aire, temperatura del bebé central y periférica, potencia de calefactor, concentración de oxígeno y porcentaje de humedad.

## Capacete con:

- Panel abatible frontal.
  Panel abatible posterior.
- O Doble pared frontal, posterior, laterales y superior.
- Ocho puertos para accesorios.
- Seis portillos de acceso.
- O Cortina de aire a través de la doble pared.
- O Portacartuchos de rayos X.
- Inclinación de charola de infante +/- 10º.
- Altura fija con gabinete guardarropa o altura variable con tres posiciones programables.
- Humidificador de alta eficiencia con capacidad de suministrar humedad al 50% por más de 12 hrs. continuas.

## **Accesorios:**

- Sistema de fototerapia y luz de examinación programable de alta eficiencia con tecnología de LEDs con duración mayor a 100,000 hrs.
- O Puerto de comunicación RS232.
- Opción de dos o cuatro cajones.
- O Poste porta infusiones de 2 ganchos.
- Repisa lateral.



